



LIMPIEZA PREOPERATIVA

Manual de procedimientos operativos
MX-MPO-LMPO-TRA-02

1.1. Salas 4DX

7.2.1. Butacas

Las butacas de las salas 4DX tienen un sistema eléctrico delicado debajo de las mismas, debido a esto la limpieza debe realizarse con mucho cuidado. De manera general las precauciones son:

- Cualquier derrame debe secarse inmediatamente.
- La limpieza del área de butacas y piso de tachón debe realizarse sin exceso de químicos o humedad.
- Nunca rociar químicos directamente en las butacas, siempre rociar el paño y después limpiar el área correspondiente.

1. Encender las luces de aseo de la sala de la siguiente manera, según sea el caso:



a) Subir los interruptores para encender las luces de aseo de la sala.



b) Solicitar por radio, el encendido de las luces de aseo de la sala, a casetas.



2. Tomar un bote grande con ruedas del lugar donde se encuentren almacenados.




3. Colocar una bolsa grande dentro del bote.



4. Colocar el bote de basura grande y una cubeta vacía en el foro (parte baja de la sala frente a la pantalla).



5. Pasar por las filas de las butacas, recoger la basura y destruirla de la siguiente manera¹:



¹ Mientras se recoge la basura, bajar los brazos de las butacas que se encuentren levantados para realizar su limpieza.

- a) Aplastar cada una de las canastas de palomitas, partirlas por la mitad y depositarlas en el bote de basura.



- b) Si los vasos tienen líquido, vaciarlo en la cubeta vacía. Aplastar los vasos hasta que queden totalmente comprimidos y depositarlos en el bote de basura.



6. Recoger las charolas que se encuentren en las filas de la sala.



7. Apilar las charolas en el foro de la sala.



8. Con las manos retirar la basura que se encuentre en las butacas.



9. Con mucho cuidado usar la sopladora para retirar basura y palomitas de la parte trasera de las butacas.



Nota:

Soplar con mucho cuidado la parte trasera de las butacas ya que se encuentran los cables y al moverse pueden dañarse o desconectarse.



10. Limpiar el portavasos de la butaca con un paño azul ligeramente humedecido con desengrasante #7L².



² Ningún químico debe aplicarse directamente sobre las butacas o alguna parte de ellas. Siempre humedecer primero el paño y luego limpiar.

11. Limpiar el tambor de la butaca con un paño azul ligeramente humedecido con limpiador neutro #3H. Después secar con otro paño azul seco.



12. Limpiar las bocinas de la butaca con un paño azul ligeramente humedecido con limpiador neutro #3H. Después secar con otro paño azul seco.



13. Limpiar posa pies de la butaca con un paño azul ligeramente humedecido con limpiador neutro #3H.



14. Limpiar guardapolvo con un paño azul ligeramente humedecido con limpiador neutro #3H.



- 15.** Limpiar acordeón de la butaca con un paño azul ligeramente humedecido con limpiador neutro #3H³.



- 16.** Revisar que la butaca no tenga manchas, si tiene alguna realizar lo siguiente, en caso contrario ir al paso 15.



- a)** Aplicar limpiador neutro #3H sobre un paño azul.



- b)** Si se encuentra un derrame o mancha en la butaca, tallar con el paño azul humedecido con paño azul #3H hasta retirarla.



³ Si se encuentra cualquier daño en el acordeón o guardapolvo notificar inmediatamente al encargado de mantenimiento.

17. Revisar que la butaca funcione correctamente y que se encuentre en buen estado para el uso de los clientes, en caso de no ser así realizar lo siguiente:



- a) Cubrir con una bolsa negra grande la butaca para evitar que sea usada por algún cliente.



- b) Avisar por radio al supervisor de limpieza acerca de la ubicación de la butaca para que tome las acciones correspondientes.



7.2.2. Piso de tachón

El piso de tachón es el que se encuentra entre las filas de las butacas, en el caso de las salas 4DX es un área delicada que nunca debe estar húmeda.

1. Barrer el piso de cada una de las filas de la sala con una escoba. Barrer de la fila superior hacia abajo cuidando no dejar residuos debajo de las butacas⁴.



2. Recoger la basura con ayuda de un recogedor y depositarla en el bote que se encuentra en el foro.



3. Colocar limpiador neutro #3H en una cubeta con escurridor.



⁴ Si hay residuos difíciles de retirar con la escoba, usar una espátula para removerlos.

4. Introducir el trapeador en la cubeta y exprimirlo perfectamente.



5. Trapear el piso de tachón con el trapeador.



6. Con otro trapeador seco, retirar el exceso de humedad del piso.



7.2.3. Resto de la sala

1. El resto de la sala se limpia igual que una sala tradicional:



- a) Limpiar la alfombra de acuerdo a lo indicado en la sección **7.1.3. Alfombra.**



- b) Limpiar los botes de basura de acuerdo a lo indicado en la sección **7.1.4. Botes de basura.**



- c) Limpiar las charolas de acuerdo a lo indicado en la sección **7.3. Charolas.**



- d) Limpiar las áreas generales de acuerdo a lo indicado en la sección **7.1.6. Áreas generales.**



