

BRASIL: LIMPEZA PROFUNDA CARPETE

Apoio Visual
BRA-AV-TRAD-CDC-00

Equipamentos e suprimentos (para uso têxtil)

- Borrifador
- Escova de cerdas grossas
- Espátula e gelo
- Luva de látex
- Máquina lavagem de carpete com motor de aspiração
- Produto Taski Tapi 101
- Produto Alpha HP 1:128
- Soprador

Considerações:

- A limpeza deve ser feita com as luzes de limpeza acesas e com o ar condicionado desligado.
- Os produtos de limpeza devem obedecer às especificações do fornecedor.
- A limpeza deve ser feita com tempo suficiente para que o carpete esteja seco antes mesmo da primeira sessão.
- Certificar se o carpete não encontra-se molhado. Caso contrário, o processo está sendo feito incorretamente.
- Os materiais utilizados na área devem estar frequentemente limpos para evitar o transporte de sujeira.

Versão 1.3
Abril/2015



1

Diariamente pela manhã (anterior à abertura do cinema), verificar o nível de sujeira no carpete.



2

Varrer o carpete de cima para baixo utilizando a escova de cerdas grossas para empurrar o pó para a frente.



3

Aspirar todo o carpete.



6

Uma vez por semana (dependendo da sujeira do carpete), utilizar a máquina lavagem de carpete em linha reta cobrindo toda a extensão do carpete. Aplicar apenas uma vez.

Nota: Para evitar que a máquina quebre, incline a máquina levemente para trás, para então, puxar o gatilho de ativação por 60 segundos para molhar os rolos.



5

Borrifar a solução Taski 101 (180ml de produto para 5,5, litros de água) sobre o carpete.

Nota: Trocar os rolos para limpeza a cada 100 horas de uso (cerca de 3 meses).



4

Preparar a máquina seguindo o procedimento de Instruções de uso da máquina de lavagem de carpete.

7



Se houver chiclete preso no carpete, utilizar a espátula e o gelo conforme passo seguinte. Em caso negativo, seguir o procedimento 8.

7a



Utilizar a espátula e o gelo para remover o chiclete e seguir o procedimento seguinte.

8



Se houver manchas no carpete, aplicar a máquina novamente sobre o carpete. Se mesmo assim, a mancha persistir no local, borrifar o produto Alpha HP 1:128 diretamente na mancha e esfregar com a escova manual e deixar agir por pelo menos 15 minutos.

Em caso negativo, seguir o procedimento 8.

9



Secar o carpete com o soprador.

